

GC6730 A MD3 // HD3

DIRECT-DRIVE HIGH-SPEED LOCKSTITCH SEWING MACHINE WITH DROP FEED
& INTEGRATED MOTOR CONTROL UNIT

DOPPELSTIPPSTICH-SCHNELLNÄHER MIT DIREKTANTRIEB, UNTERTRANSPORT
& INTEGRIERTER STEUERUNG



TYPICAL

EN Technical Data

- Stitch type 301
- Max. sewing speed 5,000 spm. (**GC6730 A MD3**)
- Max. stitch length 5 mm
- Max. fabric clearance 13 mm with knee lever
- Adjustable take-up lever (58–62 mm) to optimize the stitch quality on different materials (high-flexible)

Clearance under the arm
300×136 mm

Automatic enclosed lubrication system
Ball bearing bedded arm shaft,
hook and needle bar with fresh oil lubrication

Models

- **GC6730A MD3** | Standard fast seamer for light to medium materials (needle bar stroke: 31 mm) & motor control on sewing head
- **GC6730A HD3** | Fast seamer for heavy materials (needle bar stroke: 35 mm) & motor control on sewing head

Carton dimensions & gross weights for sewing head
70×38×68 cm, 59 kg

° Options
Automatic presser foot lifter

Specifications can differ depending on model.

DE Technische Daten

- Stichtyp 301
- Max. Nähgeschwindigkeit 5.000 Stiche / Min. (**GC6730 A MD3**)
- Max. Stichlänge 5 mm
- Max. Durchgang unter dem Nähfuß 13 mm mit Kniehebel
- Verstellbarer Fadenlegerweg (58–62 mm) zur optimalen Anpassung an unterschiedliche Materialien (hochflexibel)

Durchgangsraum im Nähmaschinenarm
300×136 mm

Automatisch geschlossenes Schmiersystem
Kugellager gelagerte Armwelle,
Greifer und Nadelstange mit Frischölschmierung

Ausführungen

- **GC6730 A MD3** | Standard-Schnellnäher für dünne bis mittlere Faden und Materialstärken (Nadelstangenhub: 31 mm) & Steuerung am Oberteil
- **GC6730A HD3** | Schnellnäher für dicke Faden und Materialstärken (Nadelstangenhub: 35 mm) & Steuerung am Oberteil

Kartonmaße & Brutto-Gewichte für Nähkopf
70×38×68 cm, 59 kg

° Optionen
Automatische Nähfußlüftung
Angaben können je nach Ausführung abweichen.



GC 6730-	Model	Stitch type	Max. sewing speed (spm)	Max. stitch length (mm)	Max. fabric clearance (mm)	Take-up lever (mm)	Needle bar stroke (mm)	Motor control	Knee lever	Adjustable thread path (mm)	Presser foot lifter	Needle bar stroke (mm)	LMH		
														Options	
6730-	MD3	•	5,000	•	•	5	134/DP×5 75-110	31	•	6/13	•	•	•	○	L/M
	HD3	•	4,000	•	•	5	134/DP×5 120-140	35	•	6/13	•	•	•	○	H



XI'AN TYPICAL EUROPE GmbH
Hertelsbrunnenring 9
D-67657 Kaiserslautern
Tel.: +49 (0)631 316019-0
Fax: +49 (0)631 316019-11

E-mail: sales@typical-europe.com
www.typical-europe.com

