

GC 6730 P

DIRECT-DRIVE HIGH-SPEED LOCKSTITCH MACHINE WITH DROP FEED AND STEP MOTOR DRIVEN PULLER FEED
DOPPELSTIEPPSTICH SCHNELLNÄHER MIT UNTERTRANSPORT UND SCHRITTMOTOR GESTEUERTEM PULLERTRANSPORT



» GC 6730 XXX P

Model	Stitch	Speed	System	Presser	Drop Feed	Step Motor	Other	Other	Other	Other	Other	Other	Other
MD3	5.000	134/DP×5 75-110	31	21 mm									L/M
HD3	•	•	5.0	134/DP×5 120-140	35	6/13	•	•	•	•	•	•	H
BD3	4.000			26 mm									

Specifications can differ depending on model.
 Angaben können je nach Ausführung abweichen.



FEATURES

- » Ball bearing bedded arm shaft
- » Hook and needle bar with fresh oil lubrication
- » Integrated LED sewing light
- » Automatic enclosed lubrication system

CLEARANCE UNDER THE ARM

- » 300x136 mm



CARTON DIMENSIONS & GROSS WEIGHTS FOR SEWING HEAD

- » 70x38x68 cm, 59 kg

MERKMALE

- » Kugelgelagerte Armwelle
- » Greifer und Nadelstange mit Frischölschmierung
- » Integriertes LED Nählicht
- » Automatisches geschlossenes Schmiersystem

DURCHGANGSRAUM IM NÄHMASCHINENARM

- » 300x136 mm

KARTONMASSE & BRUTTOGEWICHTE FÜR NÄHKOPF

- » 70x38x68 cm, 59 kg

detail view // Detailsicht



detail view puller // Detailsicht Puller



TECHNICAL DATA

- » Stitch type 301
- » Max sewing speed 5.000 spm
- » Max stitch length 5 mm
- » Max. fabric clearance 13 mm with knee lever
- » Adjustable take-up lever (58-62 mm) to optimize the stitch quality on different materials (high-flexible)

TECHNISCHE DATEN

- » Stichtyp 301
- » Max. Nähgeschwindigkeit 5.000 Stiche/Min
- » Max. Stichlänge 5 mm
- » Max. Durchgang unter dem Nähfuß 13 mm mit Kniehebel
- » Verstellbarer Fadenlegerweg (58-62 mm) zur optimalen Anpassung an unterschiedliche Materialien (hochflexibel)